# VOYAGER XP

# 1472 g

**Scanner 2D sans fil et durable**



**Conçu pour les environnements de vente au détail nécessitant une solution de numérisation 2D précise dans un format robuste, le Voyager XP 1472g sans fil Le scanner offre une capacité de lecture sur les codes-barres traditionnels et les écrans numériques – même sur les codes endommagés et difficiles à lire.**

Avec une durabilité accrue et des capacités de numérisation plus puissantes que Les modèles précédents, comme le scanner Voyager XP 1472g, constituent l'option idéale pour flux de travail qui incluent la lecture de codes-barres 1D et 2D et nécessitent une robustesseet une solution fiable. Le scanner Voyager XP 1472g combine des fonctionnalités supplémentaires durabilité et meilleure capacité de numérisation au même prix compétitif comme son prédécesseur. La portée de lecture étendue du scanner permet d'atteindre le fond du chariot sans avoir à se baisser et sans perdre de temps en caisse.

**PRÊT POUR LE DÉSINFECTANT**

Conçu sur la plateforme de l'emblématique série Voyager d'Honeywell, cet appareil portable est un véritable bijou de technologie. Les scanners, comme le Voyager XP 1472g, sont rétrocompatibles avec Accessoires Voyager existants, réduisant le coût total de possession.Conçu pour résister à 30 chutes de 1,8 m (6 pi) et à 1 000 chutes de 0,5 m (1,6 pi).), le scanner Voyager XP 1472g est conçu pour résister aux environnements de vente à fort trafic.Numérisation avec une précision bien supérieure aux solutions comparables.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Très précis et Amélioré Honeywell opérationnel Une plus longue durée de balayage rapide Bluetooth même performance sur Le renseignement fournit La portée permet une plus grande quantité de dommages et de mauvaises performances. Les magasins scannent chaque des informations exploitables sur flexibilité opérationnelle, codes-barres de qualité, avec un journée, y compris numérique des domaines critiques tels que la mobilité pour la suppression de lignes ou une distance de balayage étendue coupons, codes, appareils, utilisation des imprimantes et En haute saison, le satellite permet d'atteindre le fond. portefeuilles des clients connectivité réseau. Ces Stations de point de vente. du chariot sans smartphones,Les idées peuvent se transformer en déformations et en gaspillage. codes de marchandise des flux de travail automatisés qui prennent du temps au point de vente. à la caisse. optimiser les processus de flux de travail pour une productivité accrue.

Honeywell

# Voyager XP 1472 g Spécifications techniques

**SANS FIL**

**Radio/Portée :**2,4 GHz à 2,5 GHz (bande ISM)
Saut de fréquence adaptatif
Bluetooth v4.2
100 m (300 pi) de visibilité directe**Options d'alimentation :**
**Batterie:**Batterie Li-ion de 2400 mAh minimum**Nombre de scans :**Jusqu'à 50 000 scans par charge
**Durée de fonctionnement prévue :**14 heures
**Temps de charge prévu :**4,5 heures
**Indicateurs utilisateur :**Voyants de décodage, voyants de recul, avertisseur sonore (tonalité et volume réglables)

**MÉCANIQUE/ÉLECTRIQUE**

**Dimensions (L x l x H) :**62 mm x 173 mm x 82 mm (2,5 po x 6,8 po x 3,2 po)**Base de chargement/communication :**(CCB01010BT-V1N) 132 mm x 102 mm x 81 mm (5,2 po x 4,0 po x 3,2 po)
**Poids du scanner :**210 g (7,4 oz)**Base de chargement/communication :**179 g (6,3 oz)
**Puissance de fonctionnement (charge) :**Base de charge/communication : 5 W (1 A à 5 V avec alimentation) ; 2,5 W (0,5 A à 5 V avec USB)
**Puissance en veille :**Chargeur/Communication Puissance de base : 0,5 W (0,1 A à 5 V)**Interfaces du système hôte :**USB, clavier Prise en charge Wedge, RS-232, RS485 pour IBM 46xx (RS485)

**PLAGES DE DÉCODAGE (DoF)**

| PERFORMANCE TYPIQUE* | GAMME STANDARD (SR) |
|---|---|
| Code militaire 39 | mm – 205 mm (0,8 po – 8,1 po) |
| UPC militaire | mm – 400 mm (0,7 po – 15,8 po) |
| 6,7 millions PDF417 | mm – 185 mm (0,6 po – 7,3 po) |
| Matrice de données mil | mm – 165 mm (0,4 po – 6,5 po) |
| 20 000 codes QR | |

**ENVIRONNEMENTAL**

**Température de fonctionnement :**
**Scanner : Chargement :**5°C à 40°C (41°F à 104°F)**Sans charge :**0°C à 50°C (23°F à 122°F)**Base de chargement/communication :**
**Chargement :**5°C à 40°C (41°F à 104°F)**Sans charge :**0°C à 50°C (32°F à 122°F)**Température de stockage :**
**Scanner:**-40°C à 60°C (-40°F à 140°F)
**Base de chargement/communication :**-40°C à 70°C (-40°F à 158°F)
**Décharge électrostatique (DES) (scanners et socles) :**Plan de couplage indirect ±8 kV, air direct ±15 kV**Humidité:**Humidité relative de 0 % à 95 %, sans condensation**Spécifications de culbutage :**1 000 chutes de 0,5 m (1,6 pi)
**Baisse:**30 chutes de 1,8 m (6 pi) sur du béton
**Étanchéité environnementale :**IP52**Niveaux de luminosité :**0 à 100 000 lux
(9 290 foot-candles)

5 mm – 325 mm (0,2 po – 12,8 po)

**PERFORMANCES DE SCAN**

**Modèle de balayage :**Image de zone (Matrice de 1040 x 720 pixels)**Tolérance au mouvement :**70 cm/s (27,6 po/s) pour 13 mil UPC à la mise au point optimale**Contraste d'impression :**15%**Angle de balayage :**
**Horizontal:**39,2° nominal
**Verticale:**27,4° nominal
**Roulis, inclinaison, oblique :**±180°, ±65°, ±70°**Types de codes-barres :**Lit les symbologies standard 1D, PDF, 2D et DotCode. Remarque : les capacités de décodage dépendent de la configuration.**Garantie:**Garantie constructeur de 3 ans

* Les performances peuvent être affectées par la qualité du code-barres et les conditions environnementales.

Pour obtenir la liste complète des approbations et certifications de conformité, veuillez consulter le site web suivant :**www.honeywell.com/PSScompliance**.

Pour obtenir la liste complète des symbologies de codes-barres prises en charge, veuillez consulter le site web suivant :**www.honeywell.com/PSS-symbologies**.

Voyager est une marque commerciale ou une marque déposée de Honeywell International Inc.

Bluetooth est une marque commerciale ou une marque déposée de Bluetooth SG, Inc.

Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Honeywell