SOLARIS™ XP 7990G

Scanner vertical à fente pour imagerie de zone

Le scanner à fente verticale Solaris XP 7990G exploite la plateforme XP de Honeywell pour une numérisation de présentation à haut débit.

À PROPOS DU SOLARIS XP 7990G

Avec sa conception compacte et moderne et ses puissantes capacités d'imagerie basées sur la plateforme XP (Extreme Performance) d'Honeywell, le Solaris 7990g s'intègre facilement aux armoires existantes utilisées dans les environnements de caisses à fort trafic des commerces de proximité, pharmacies, magasins spécialisés, cavistes et supermarchés. Le Solaris XP offre une réactivité accrue, une tolérance aux mouvements supérieure à 4 m/s et un champ de vision plus large que les modèles Solaris précédents. La technologie XP éprouvée d'Honeywell gère aisément les codes-barres mal imprimés ou endommagés. Le Solaris XP est rétrocompatible avec les modèles précédents, ce qui simplifie et accélère les mises à niveau.



Le scanner vertical Solaris XP 7990G offre une numérisation plus rapide et des performances de qualité supérieure.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Performances de pointe – Solaris XP surpasse les autres en termes de réactivité et de tolérance aux mouvements.

Configuration flexible – Disponible avec boîtier complet ou sans boîtier pour les applications intégrées. Des ports auxiliaires permettent la connexion du Solaris XP pour la numérisation du fond du panier.

Rétrocompatibilité – Mises à niveau par simple remplacement pour les clients existants : Solaris XP est entièrement rétrocompatible avec les anciens modèles Solaris.

Honeywell

SOLARIS™XP 7990g Spécifications techniques

MÉCANIQUE

Dimensions (H x L x P) :148 mm x 152 mm x 85 mm (5,83 po x 5,98 po x 3,35 po)**Poids:** 527 g (18,6 oz)

ÉLECTRIQUE

Unité de numérisation (sans scanner auxiliaire) :

Tension d'entrée :5,0 V à 5,2 V

Courant de fonctionnement :400 mA

Courant de veille :270 mA

Mode veille actuel :210 mA**Alimentation (vendue séparément) :**

Tension d'entrée :100 V–240 V/50 Hz – 60 Hz

Courant de sortie :5,2 V/1,0 A**Interfaces du système hôte :**USB, clavier Wedge, RS-232, IBM 46xx (RS485)

ENVIRONNEMENTAL

Température de fonctionnement :0°C à 40°C (32°F à 104°F)**Température de stockage :**-20°C à 60°C (-4°F à 140°F)**Humidité:**Humidité relative de 5 % à 95 %, sans condensation**Indice de protection IP :**IP53

Niveaux de luminosité :100 000 lux

PERFORMANCES DE SCAN

Modèle de balayage : Image de zone (matrice de 1280 x 960 pixels)

Tolérance au mouvement :4+ m/s pour UPC 13 mil au point focal optimal**Angle de balayage :**

Horizontal:42°

Verticale:34°

Contraste d'impression : Différence de réflectance minimale de 20 %**Inclinaison, asymétrie :**+/-65°, +/-75°

Capacité de décodage : Lit les symbologies standard 1D, PDF, 2D, postales et OCR. Remarque : Les capacités de décodage dépendent de la configuration du kit.

Garantie: Garantie constructeur de 3 ans

LARGEUR RÉDUITE	PROFONDEUR DE CHAMP
5 mil (Code 39)	10 mm à 140 mm (0,4 po à 5,5 po)
13 mil (UPC-A)	0 mm à 270 mm (0 à 10,6 pouces)
20 mil (Code 39)	0 mm à 300 mm (0 à 11,8 pouces)
6,7 millions (PDF417)	20 mm à 140 mm (0,8 po à 5,5 po)
20 mille (DM)	15 mm à 190 mm (0,6 po à 7,5 pi)
20 mille (QR)	0 m à 190 mm (0 à 7,5 pouces)

Résolution 1D (Code 39) : 3 mille
2D (DM) : 8,3 millions

Pour obtenir la liste complète des approbations et certifications de conformité, veuillez consulter le site web suivant : www.honeywell.com/PSScompliance.

Pour obtenir la liste complète des symbologies de codes-barres prises en charge, veuillez consulter le site web suivant :http://honeywell.com/PSS-symbologies.

Solaris est une marque déposée de Honeywell International Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays

Pour plus d'informationssps.honeywell.com

Solutions de sécurité et de productivité Honeywell
855 S Mint St
Charlotte, Caroline du Nord 28202 800-582-4263
www.honeywell.com

Fiche technique Solaris XP 7990g | Rév. B | 02/23 © 2023 Honeywell International Inc.

Honeywell