CK65

Ordinateur portable

Ordinateur mobile ultra-durci le plus avancé du marché, conçu pour les environnements de centres de données les plus exigeants et une vaste gamme de flux de travail, le CK65 est pensé pour optimiser la productivité des utilisateurs.



et minimiser le coût total de possession.

Dans un contexte de commandes toujours plus petites et de délais de livraison toujours plus courts, il est essentiel d'améliorer la précision de vos stocks et la durée de votre cycle de commande. Le CK65 est spécialement conçu pour vous aider à atteindre ces objectifs en optimisant la productivité de vos équipes. Alliant clavier et écran tactile, ergonomie et robustesse, le CK65 est suffisamment léger pour une utilisation prolongée et suffisamment résistant pour supporter l'usure quotidienne. Grâce à sa batterie intelligente longue durée de 7 000 mAh, le CK65 offre jusqu'à 28 heures d'autonomie, vous évitant ainsi les pannes de batterie en pleine journée.

Conçue pour résister à des chutes de 3 m sur du béton et conforme aux normes IP65 et IP68, la CK65 est robuste et durable, même dans les environnements CC les plus exigeants. La CK65 propose également des modèles pour chambres froides destinées aux environnements de congélation et des modèles non incendiaires (NI)/ATEX pour les zones présentant des risques d'explosion.

L'héritage d'innovation en imagerie d'Honeywell se poursuit sur le CK65 avec le nouveau
Lecteur d'images XLR FlexRange™. Le FlexRange XLR est capable de scanner des codes-barres de 7,6 cm (3 pouces) à une distance de 24,3 pour tout flux de travail.

Conçu sur la plateforme Mobility Edge™, le CK65 minimise le coût total de possession comme aucun autre produit sur le marché en pérennisant votre investissement grâce à la prise en charge d'Android R et des versions ultérieures, et à un provisionnement accéléré pour un retour sur investissement minimal. Et avec son ultra-

Conçu sur la plateforme Honeywell Mobility Edge, l'ordinateur mobile ultra-robuste CK65 combine la saisie de données par écran tactile et clavier, la connectivité en temps réel et la capture de données avancée pour une protection des investissements à la pointe du secteur.

m (80 pieds), à une vitesse fulgurante, et ce, dans un format ultra-compact. Du prélèvement à la palettisation en passant par le stockage en rayonnage, de la pleine lumière du jour à l'éclairage tamisé d'un entrepôt, et même avec des codes-barres endommagés, le FlexRange XLR est la solution idéale.

LOGEMENTS PRÊTS POUR LA DÉSINFECTATION – NOUVEAU !

Certains modèles sont désormais disponibles avec un boîtier compatible avec les désinfectants. Ces modèles peuvent être nettoyés régulièrement avec une grande variété de solutions de nettoyage sans endommager votre produit.

Honeywell

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES







L'avantage de la mobilité FlexRange unique et capables de gérer la technologie distance, un véhicule intégré, évolutif générations, à commencer par compacte et robuste pour une accélération et développement sécurisé. Les mises à jour sont également disponibles. un maximum de deux personnes environnements extrêmes d'eau. Gestion du cycle de vie.

Le dispositif CK65 fournit investissement à l'épreuve du temps protection avec soutien pour quatre Android options du pavé numérique, prend en charge les deux versions héritées Android 8 (O). Sécurité Les claviers permettent la saisie dans évaluations relatives à la gestion de la poussière et Sentinelle Honeywell.

Le grand écran tactile, avec cinq différents alphanumérique et

Construction robuste résiste à plusieurs chute de 3 m (10 pi) à béton à travers le plage de température et 3 000 1,0 m (3,3 pi) chutes. déploiement, des années après les dernières et optimiser l'efficacité dans tous les environnements.

Plateforme matérielle outils de cycle de vie d'entreprise de courte à longue balayage de portée répétable et dans une approche axé sur les clés et plus récent Applications tactiles. Performances IP65 et IP68 Correctif Google facteur de forme disponible pour et pulvérisation

CK65 Spécifications techniques

ARCHITECTURE DU SYSTÈME

Processeur : Qualcomm 2,2 GHz Processeur octocœur Snapdragon 64 bits**Système opérateur:**La prise en charge d'Android 9 à Android 13 est assurée, et celle d'Android 14 est prévue sous réserve de faisabilité. Certaines références ne disposent pas d'une capacité de mémoire suffisante pour exécuter toutes les versions d'Android. Veuillez vérifier la configuration mémoire avec le logiciel choisi*.**Mémoire:** 2 Go/4 Go de RAM DDR4, 32 Go Flash

Afficher: Écran LCD couleur lumineux de 10,16 cm (4 pouces) 480 x 800 pixels avec rétroéclairage, lisible en extérieur, verre Corning Gorilla Glass 5 à collage optique et tactile

Panneau tactile :Écran tactile capacitif multipoint robuste, collé optiquement pour une durabilité accrue et une meilleure visibilité en plein soleil. Détection et configuration automatiques utilisant les modes de capacité mutuelle et d'autocapacité pour la protection contre l'eau et la compatibilité avec de nombreux gants standard.

Clavier : Clavier alphanumérique à 51 ou 53 touches, clavier numérique à 38 ou 42 touches, ou grand clavier numérique à 30 touches, plus deux boutons latéraux programmables**Audio :**Prise en charge des haut-parleurs et des microphones avec réduction du bruit. Prise en charge du bouton PTT et des casques sans fil Bluetooth®.**Ports d'E/S :**Connecteur d'E/S durable et personnalisé, compatible avec les accessoires CK3

Caméra: Appareil photo couleur de 13 mégapixels avec autofocus et fonctionnalités logicielles avancées pour une meilleure qualité d'image, f/2.0 ouverture, flash LED avec mode lampe torche**Capteurs :**Capteur de lumière ambiante, accéléromètre, gyroscope, effet Hall, accéléromètre haute accélération**Extension de stockage :**Carte microSD accessible à l'utilisateur jusqu'à 512 Go (compatible SDXC/SDHC/SDIO)

Batterie: Batterie intelligente Li-Ion de 7 000 mAh

Heures d'ouverture :28 heures**Capacités de numérisation :**Moteur d'imagerie mince Honeywell N6703 (1D/2D) ; Honeywell N6803 Imagerie mince FlexRange (1D/2D) ; Imageur mince XLR Honeywell FlexRange (1D/2D) ; Caméra de proximité/lointaine Honeywell EX20 (1D/2D) ; Kits de développement logiciel (SDK) de numérisation Honeywell pour Android**Garantie :** garantie limitée du fabricant d'un an

MÉCANIQUE

N6703SR/Version FlexRange XLR/ N6803 FlexRange

Dimensions :
22,7 cm x 8,3 cm x 4,2 cm
(8,9 po x 3,3 po x 1,7 po)

N6703SR/Version FlexRange XLR/ N6803 FlexRange

Poids: 498 g (17,6 oz) avec la batterie**Dimensions de la version EX20 :**
22,7 cm x 8,3 cm x 4,7 cm
(8,9 po x 3,3 po x 1,9 po)**Poids de la version EX20 :**
544 g (19,2 oz) avec la batterie

CONNECTIVITÉ SANS FILWi-Fi : Normes IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; prise en charge MIMO 2x2 certifiée Wi-Fi**Fonctionnalités WLAN supplémentaires :**802.11 d/e/h/i/k/r/w**Sécurité du réseau Wi-Fi :**OUVERT, WEP, WPA/WPA2/ WPA3 (Personnel et Entreprise)**Programme d'aide aux employés (PAE) pris en charge :**TLS, PEAP, TTLS, PWD,
Certifié LEAP CCX Version 4**Bluetooth :**V5.0 avec BLE et
Compatibilité ascendante**Profils Bluetooth :**HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT

NFC : Communication intégrée en champ proche

VoIP : Soutenu

VPN :IPSec V4/L2TP, PPTP

Appuyer pour parler (PTT) : Soutenu

SÉCURITÉ DES DONNÉES

FIPS 140-2 Niveau 1 validé
- Données au repos
- Données en mouvement

ENVIRONNEMENTAL

Température de fonctionnement : Unité de température standard :-20°C à 50°C (-4°F à 122°F)**Unité de stockage frigorifique :**-30°C à 50°C (-22°F à 122°F)

Température de stockage :-30°C à 70°C (-22°F à 158°F)

Humidité: humidité relative de 0 à 95 % (sans condensation)

ESD :±15 kV Air et ±8 kV Direct**Étanchéité environnementale :**Certifié conforme aux normes IP65 et IP68 en matière d'étanchéité à l'humidité et aux particules, ce produit est certifié par un organisme indépendant.

DURABILITÉ DE L'APPAREIL

Baisse: 3 m (10 pi) jusqu'au béton à température ambiante, 2,4 m (8 pi) sur toute la plage de fonctionnement selon la norme MIL-STD 810G**Chute :**3 000 chutes de 1,0 m (3,3 pi) conformément à la norme CEI 60068-2-32**CERTIFICATIONS ET APPROBATIONS SUPPLÉMENTAIRESÉtats-Unis/Canada :**

Classe 1 Division 2, Groupes A, B, C et D
Classe 2, Division 2, Groupes F et G
Classe 3
T5, -20°C < Tamb <50°C (-4°F à 122°F)

ATEX :

II 3G Ex ic op est IIC T5 Gc IP64
II 3D Ex ic op est IIIB T100°C Dc IP64,
-20°C < Tamb <50°C

IEC Ex :

Ex ic op est IIC T5 Gc IP64
Ex ic op est IIIB T100°C Dc IP64
-20°C <Tamb <50°C



