HH492

Scanner sans fil haute performance

Conçue pour les environnements professionnels exigeant une solution de numérisation 1D/2D rapide et d'une robustesse industrielle, la série HH492 offre des capacités de numérisation optimales.
codes-barres traditionnels, écrans numériques et codes-barres endommagés ou difficiles à lire.



Le HH492, scanner sans fil d'images 2D nouvelle génération d'Honeywell, intègre la plateforme GEN7 et le module 1472 pour décoder tous les codes-barres 1D/2D standard. Sa base permet la transmission de données via le module BLE tout en rechargeant l'appareil. Ces caractéristiques clés font du HH492 un outil précieux pour la gestion des stocks dans les administrations, les centres de distribution et la livraison express.

Points de vente, commerce de détail, où une lecture et une identification rapides des codes-barres sont nécessaires.

Le robuste HH492 offre d'excellentes performances de lecture et peut facilement lire les codes-barres endommagés afin de réduire le risque d'erreurs et d'améliorer la lecture des codes-barres imprimés et abîmés.

DESCRIPTION

Le scanner Honeywell HH492 facilite et accélère la numérisation. *efficacité opérationnelle.*Les utilisateurs obtiennent rapidement les données et minimisent les erreurs de saisie, ce qui permet d'accroître la productivité et de simplifier le flux de travail.

Honeywell

Scanner sans fil HH492Spécifications techniques

MÉCANIQUE

Dimensions (L x l x H) :64 mm x 166 mm x 84 mm (2,5 po x 6,5 po x 3,3 po)**Base de chargement/communication :**130 mm x 86 mm x 85 mm (5,1 po x 3,4 po x 3,3 po)**Poids du scanner :**190 g (6,7 oz)**Base de chargement/communication :**150 g (5,29 oz)

ENVIRONNEMENTAL

Température de fonctionnement :

Scanner :

Chargement : 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)

Hors charge : -20 °C à 50 °C (-4°F à 122°F)**Base de communication :**

Chargement : 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)

Hors charge : 0 °C à 50 °C (32°F à 122°F)

Température de stockage :

Base de scanner/communication :

-40°C à 60°C (-40°F à 140°F)

Décharge électrostatique (DES) (scanners et socles) : Plan de couplage indirect ±8 kV, air direct ±15 kV**Humidité:**Humidité relative de 0 % à 95 %, sans condensation

Performance anti-chute :

Scanner:Résiste à cinq chutes de 1,5 m (4,9 pi) sur un sol en béton**Base de communication :**Résiste à deux chutes de 1,0 m (3,3 pi) sur un sol en béton**Étanchéité environnementale :**IP40**Niveaux de luminosité :**0 à 100 000 lux (9 290 foot-candles)

ARCHITECTURE DU SYSTÈME

Puissance de fonctionnement (charge) :

2,5 W (500 mA à 5 V en entrée USB),

5 W (1000 mA à l'entrée de l'adaptateur 5 V)**PROFONDEUR DE CHAMP**

Puissance en veille :

Base de chargement/communication :

0,25 W (50 mA à 5 V)

Interfaces du système hôte :USB, HID

PERFORMANCES DE SCAN

Modèle de balayage : Image de zone

Capteur CMOS (matrice de 1040 x 720 pixels)

Contraste d'impression minimum :25%**Tolérance au mouvement :**25 cm/s (9,8 po/s) pour un UPC de 13 mil à la mise au point optimale**Résolution:** 4 mille (1D)**;**6,7 millions (2D)

Angle de balayage :

Horizontal:39,2° nominal

Verticale:27,4° nominal**Roulis, inclinaison, oblique :**±180°, ±65°, ±65**Types de codes-barres :**Lit les formats 1D et PDF standard.

Symbologies 2D et DotCode

Note: Capacités de décodage dépendantes de la configuration.

SANS FIL

Radio/Portée :2,4 GHz à 2,5 GHz (Bande ISM) Saut de fréquence adaptatif Bluetooth v5.2 30 m (98 pi) en champ libre avec Base de charge/communication Honeywell

Options d'alimentation* :

Batterie: Batterie Li-ion 2730 mAh**Nombre de scans :**Jusqu'à 50 000 scans par charge

Durée de fonctionnement prévue :12 heures

Temps de charge prévu :4 heures**Indicateurs utilisateur :**Voyants de décodage, voyants de recul, avertisseur sonore (tonalité et volume réglables), indicateur d'état de charge

L'autonomie de la batterie dépend de l'utilisation et d'autres facteurs.

GARANTIE

Garantie constructeur de 3 ans

Pour obtenir la liste complète des approbations et certifications de conformité, veuillez consulter le site web suivant :www.honeywell.com/PSScompliance

Pour obtenir la liste complète des symbologies de codes-barres prises en charge, veuillez consulter le site web suivant :www.honeywell.com/PSS-symbologies

Bluetooth est une marque commerciale ou une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

PERFORMANCE TYPIQUE**	GAMME STANDARD (SR)
5 mil Code 39	25 mm à 200 mm (1,0 po à 7,9 po)
13 millions UPC	15 mm à 400 mm (0,6 po à 15,8 po)
6,7 millions PDF417	15 mm à 160 mm (0,6 po à 6,3 po)
10 000 DM	15 mm à 155 mm (0,6 po à 6,1 po)
20 000 codes QR	5 mm à 300 mm (0,2 po à 11,8 po)

**Les performances peuvent être affectées par la qualité du code-barres et les conditions environnementales.