PC42E-T

Imprimante de bureau 4 pouces

L'imprimante Honeywell PC42E-T est une solution d'impression de bureau compacte, rapide et haute résolution, conçue pour les entreprises ayant un volume d'impression moyen et exigeant un fonctionnement fiable et continu. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités intelligentes et à son design intuitif, la PC42E-T convient parfaitement à divers secteurs d'activité tels que la distribution, le transport et la logistique, l'industrie manufacturière légère et l'entreposage.



L'imprimante de bureau PC42E-T est compacte, fiable et conviviale, offrant Performances d'impression efficaces, gestion et maintenance aisées. Cela aide Optimiser la productivité et minimiser les coûts, ce qui le rend idéal pour l'impression légère à moyenne. des applications dans divers secteurs tels que la vente au détail, l'entreposage, le transport et la logistique, et la fabrication légère.
Dotée de têtes d'impression haute performance offrant des résolutions de 203 ou 300 dpi, la PC42E-T garantit une impression rapide, stable et de haute qualité à une vitesse maximale de 15 cm par seconde. Elle répond ainsi aux exigences des clients en matière de précision d'impression et d'étiquettes haute définition, indispensables pour le suivi des colis et le marquage des biens et produits.

L'imprimante PC42E-T est dotée d'un bouton ECO pour le mode économique, ce qui permet de réduire le gaspillage d'étiquettes et le temps d'attente pour l'étalonnage. Sa conception ingénieuse facilite le passage d'un mandrin de ruban de 0,5 pouce à un mandrin de 1 pouce et permet de réaliser de multiples applications avec une seule imprimante.

Les options de connectivité de l'imprimante PC42E-T sont variées et s'adaptent à différents scénarios d'utilisation. Outre les ports Ethernet et USB intégrés, elle prend en charge de nombreux accessoires tels que des massicots, des décolleuses de papier, le Wi-Fi/Bluetooth® et un câble USB vers série. Le massicot améliore la productivité, tandis que la décolleuse est compatible avec différents types de papier et offre d'excellentes performances de décollement. Le module Wi-Fi/Bluetooth® (en option) simplifie le déploiement et la gestion d'un grand nombre d'imprimantes, réduisant ainsi les contraintes liées aux connexions câblées.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

203 ppp/300 ppp haute résolution et options. Outre les options thermiques pour l'impression à distance et réduire le coût des étiquettes. Mémoire MB pour un stockage facile des polices/caractères.

connectivité flexible intégrées USB et Ethernet, offre Wi-Fi et Bluetooth Surveillance de l'état. Ce bouton permet de gagner du temps. fin et front-end

Indicateur LED et un bouton d'alimentation pour faciliter fonctionnement et impression de l'état. ECO

Le compact et conception conviviale de PC42E-T combine fonctionnalité avec style, convient aux deux dos-

L'imprimante Honeywell Edge est performante, rapide solution d'impression stable une imprimante intelligente et connectée, plateforme facile à configurer, prend en charge les deux production de qualité, transfert amélioré et direct à sécurité, simplicité et prix abordable. 128 Gestion des appareils. d'un environnement de boîte à outils logicielle unique. pour votre réseau d'imprimantes.

Honeywell

Le PC42E-T est également rétrocompatible avec les accessoires du modèle PC42T précédent, préservant ainsi vos investissements initiaux. Grâce à ses nombreuses interfaces, sa conception compacte et sa compatibilité avec les spécifications des supports de stockage courants, le PC42E-T s'intègre parfaitement à tout environnement d'application.

L'efficacité et la fiabilité des impressions sont essentielles au bon déroulement des opérations. Honeywell Printer Edge™ assure la gestion centralisée et la surveillance en temps réel de votre réseau d'imprimantes, contribuant ainsi à réduire les temps d'arrêt et à améliorer la vitesse et la précision des impressions. Grâce à une intégration simplifiée, une interface intuitive, une sécurité renforcée et une suite logicielle unique, vos opérations restent fluides, vous permettant de réduire les coûts et d'optimiser la productivité.

Grâce à sa conception intuitive, l'imprimante PC42E-T offre de nombreuses possibilités d'utilisation. La grande fenêtre supérieure et l'écran LCD permettent de surveiller facilement les consommables et l'état d'impression, tandis que son plateau supérieur plat facilite son empilage.

Que ce soit pour imprimer des reçus, des étiquettes ou des vignettes, la PC42E-T est le choix idéal pour optimiser la productivité et réduire les coûts, répondant ainsi aux besoins actuels et futurs.

Vente au détail

La PC42E-T est une solution compacte et conviviale, idéale pour les commerces de détail et les chaînes de magasins. Elle améliore l'efficacité du travail et renforce l'engagement client. Grâce à sa vitesse d'impression élevée (jusqu'à 15 cm par seconde) et ses nombreuses options…
Pour une impression haute résolution, les commerçants bénéficient d'une impression stable et rapide sur leur lieu de vente, ce qui contribue à améliorer la productivité, la précision et la satisfaction client. Les options de connectivité sans fil, comme le Wi-Fi et le Bluetooth®, facilitent l'impression à la demande et la gestion de plusieurs appareils, sans être limité à un bureau. Le bouton ECO permet de réduire le temps de calibration et le gaspillage d'étiquettes.

Transport et logistique

L'imprimante PC42E-T contribue à améliorer la précision et la rapidité de la livraison grâce à une impression rapide et fiable, même en déplacement. Grâce à ses connexions Wi-Fi et Bluetooth, elle permet aux professionnels de la logistique et du transport de rester connectés et d'imprimer en mobilité. Cette imprimante performante est dotée d'un grand écran LED pour un suivi aisé de l'état d'impression. Le bouton ECO permet un étalonnage rapide, optimisant ainsi l'efficacité et réduisant le gaspillage d'étiquettes. Son design intuitif facilite le chargement des supports et son utilisation, tandis que la large fenêtre supérieure permet une surveillance aisée des étiquettes.

Production légère et entrepôt

L'imprimante PC42E-T est un outil précieux pour les petits fabricants soucieux d'optimiser leur production. Elle propose une gamme d'accessoires, tels que des options de décollage et de découpe, permettant une impression rapide en grande quantité. Sa tête d'impression haute performance, avec une résolution de 203/300 dpi et une vitesse d'impression rapide jusqu'à 6 ips, garantit une qualité d'impression élevée et un rendement optimal, contribuant ainsi à accroître la productivité.

PC42E-T Spécifications techniques

MÉCANIQUE

Dimensions (L x l x H) :
10,74 po x 7,8 po x 6,6 po
(273 mm x 198 mm x 168 mm)
Poids:4,5 lbs (2,04 kg)

MÉDIAS

Type de média :
Papier étiquette continu, papier étiquette discontinu, papier étiquette cranté, papier étiquette noir, papier étiquette en accordéon**Diamètre maximal du média :**
5,0 po (127 mm)**Dimensionnement des noyaux de média :**1 po (25,4 mm) ; 1,5 po (38,1 mm)**Largeur du média :**de 1 po à 4,5 po (25,4 mm à 114 mm)**Longueur minimale de l'étiquette :**
0,37 po (9,6 mm)**Longueur d'impression maximale :**190 pouces (4826 mm) pour 203 ppp, 85 pouces (2159 mm) pour 300 ppp

RUBAN

Prise en charge du ruban :
côté enduit vers l'extérieur**Diamètre maximal du ruban :**
2,7 pouces (68 mm)**Dimensions des noyaux de ruban :**
0,5 po, 1,0 po
Largeur du ruban :de 1 po à 4,3 po (25,4 mm à 110 mm)**Longueur maximale du ruban :**
300 m à 1 pouce dans le noyau ; 74 m à 0,5 pouce dans le noyau

IMPRESSIONRésolut

ion d'impression

203 ppp (8 points/mm)
300 ppp (12 points/mm)**Vitesse d'impression par défaut :**100 mm/s (4,0 ips)**Vitesse d'impression maximale :**
203 ppp : 6 ips 300 ppp : 5

ips**Largeur d'impression**

maximale :4,25 pouces (108 mm)**Pour plus d'informations**

COMMUNICATIONS

Interfaces standard :
Périphérique USB, hôte USB, installé en usine Ethernet interne**Options :**câble USB vers sérieModule Wi-Fi 5 et Bluetooth® 5.0**Protocoles :**Suite TCP/IP (TCP, UDP, M, IGMP), LPR/LPD, Telnet/SSH,
FTP/SFTP, BOOTP, DHCP, HTTP/HTTPS, SMTP. Prend en charge IPv4 et IPv6.

INTERFACE UTILISATEUR

Afficher:
1 bouton d'alimentation, 1 bouton ECO et LED**Langues des pages Web :**
Anglais (par défaut) et chinois simplifié, Chinois traditionnel, allemand, français, italien, coréen, portugais, russe, espagnol, japonais, thaï

GRAPHIQUES ET CODES-BARRES

Formats graphiques natifs :BMP 1 bit, GIF, PCX, PNG**Symbologies des codes-barres :**
Toutes les principales symbologies 1D et 2D sont prises en charge, notamment Aztec, Code 16K, Code 49, Data Matrix, Dot Code, EAN-8,
EAN-13, EAN, UCC 128, matrice de grille, HIBC 39, HIBC 128, MaxiCode, MSI (Plessey modifié), PDF417, Micro PDF417, Planet, Plessey, Postnet, QR-Code, RSS-14 (variantes)

LOGICIEL

Langages de commande de l'imprimante :
Protocole direct (DP), DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL), compatible XML pour SAP® AII et Oracle® WMS**Conducteurs :**
Pilote d'imprimante Inter Driver pour Windows®, pilote CUPS pour Linux, types de périphériques Honeywell pour SAP, package de conception et d'impression d'étiquettes Honeywell**Application:** BarTender®**Jeux de caractères :**
Anglais et latin étendu, arabe, caractères baltes et du pourtour balte, cyrillique, grec, hébreu, thaï, turc, vietnamien et bien plus encore grâce à la mise à l'échelle universelle des polices Monotype™
Technologie (UFST) et mise en page WorldType
Moteur (WTLE)

ENVIRONNEMENTAL

Température de fonctionnement :+41°F à +104°F (+5°C à +40°C) à 10 à 80 % d'humidité relative sans condensation**Température de stockage :**-40 °F à +140 °F (-40 °C à +60 °C) à une humidité relative de 10 à 90 %

ÉLECTRIQUE

Saisir: Tension de 90 à 264 V**Sortir:**
24 V CC, 2,5 A

MÉMOIRE

Standard:128 Mo de mémoire Flash, 128 Mo de SDRAM

OPTIONS D'ACCESSOIRES

- Coupeur
- Décoller
- Rouleau

APPROBATIONS

Réglementaire :CE, C TUV US, FCC, IC**Sécurité:**CB
Europe :EN 62368-1
Autres pays :CEI 62368-1
CEM : Directive européenne CEM, EN55032 CLASSE A+ EN55035

GARANTIE

Garantie d'un an sur l'imprimante
Garantie d'un an sur la tête d'impression

Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez consulter https://sps.honeywell.com/us/en/support/productivity/warrantiesPour obtenir la liste complète des approbations et certifications de conformité, veuillez consulter le site web suivant :www.honeywell.com/PSScompliance

Microsoft et Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation.

BarTender est une marque déposée de Seagull Scientific.

Monotype est une marque déposée de Monotype Imaging Inc.

ZPL II est une marque déposée de ZIH Corp., enregistrée dans de nombreuses juridictions à travers le monde.

Bluetooth est une marque commerciale ou une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Honeywell Printer Edge est une marque commerciale ou une marque déposée de Honeywell International Inc.

Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Honeywell

automation.honeywell.com

Honeywell Industrial Automation
855 S Mint St