Honeywell | SAFETY AND PRODUCTIVITY SOLUTIONS

INDUSTRIEL

Imprimante industrielle PM65

L'imprimante industrielle Honeywell PM65 offre une impression de haute qualité ainsi que des fonctionnalités de configuration et de diagnostic à distance qui augmentent l'efficacité de la production et la transparence de la chaîne d'approvisionnement.

Aperçu



Feedback

L'efficacité et la fiabilité des impressions sont essentielles au bon déroulement des opérations. Honeywell Printer Edge™ assure la gestion centralisée et la surveillance en temps réel de votre réseau d'imprimantes, contribuant ainsi à réduire les temps d'arrêt et à améliorer la vitesse et la précision des impressions. Grâce à une intégration simplifiée, une interface intuitive, une sécurité renforcée et une suite logicielle unique, vos opérations restent fluides, vous permettant de réduire les coûts et d'optimiser la productivité.

L'imprimante PM65 prend en charge le contrôle à distance, vous permettant ainsi de visualiser et de contrôler les imprimantes depuis un ordinateur distant et de bénéficier d'un diagnostic en temps réel et d'une assistance technique. L'application Print Set MC vous permet de connecter et de configurer rapidement les imprimantes depuis votre appareil Android™ ou iOS préféré. En option, Honeywell Operational Intelligence active la gestion à distance des imprimantes pour le diagnostic des problèmes et le suivi des performances d'impression.

L'imprimante PM65 intègre une connectivité WWAN pour un déploiement aisé, quelle que soit la topologie du réseau. Évolutive, elle peut également intégrer des interfaces RFID, parallèles, industrielles et d'applicateurs afin de répondre à l'évolution de vos besoins métiers. Compatible avec une large gamme de supports, notamment les rubans d'encrage à entrée et sortie d'encre avec un mandrin de 25,4 mm (1 pouce), la PM65 réduit la fréquence de réapprovisionnement. Elle remplace facilement les imprimantes Honeywell existantes ou d'autres marques. Son mécanisme d'impression robuste entièrement métallique, sa tête d'impression facile à remplacer et le rouleau d'entraînement sans outil contribuent à minimiser les temps d'arrêt et les opérations de maintenance.

Caractéristiques

CARACTÉRISTIQUES

Logiciels compatibles

- Barman
- Nicelabel
- Renseignement opérationnel
- Connexion OUT
- Teklynx Labelview

Pilotes compatibles

- Pilote CUPS pour Linux
- Types d'appareils certifiés pour SAP
- InterDriver Windows

Application

- Automobile
- Fabrication
- Pétrole et gaz
- Entrepôt et centre de distribution

Caractéristiques

- larges options de connectivité
- Construction ingénieuse

DIMENSIONS

Dimensions générales

- L x H x l : 484 mm x 292 mm x 350 mm (19,1 po x 11,5 po x 13,8 po)

Poids

- 13,7 kg (30,2 lb) kilogramme

LOGICIELS ET FIRMWARE

Police de caractères téléchargeable

- Police bitmap
- Police OpenType (basée sur TrueType)
- Police TrueType

Codes-barres linéaires

- Tous les principaux codes-barres 1D

Codes-barres 2D

- Tous les principaux codes-barres 2D

Langage de commande de l'imprimante

- Impression intelligente C#
- DPL
- Protocole direct (DP)
- Empreinte digitale (PF)
- Langage d'imprimante Intermec (IPL)
- PDF
- Compatible XML pour SAP AII et Oracle WMS
- ZSim2 (ZPL-II)

Format de fichier image

- BMP
- GIF
- PCX
- PNG

Moteur de polices

- Moteur de polices Monotype
- WTLE pour la prise en charge des langues globales

SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION

Vitesses d'impression

- 50-300 mm/s (2-12 ips)

Méthode d'impression

- Thermique directe
- Transfert thermique

Résolutions

- 203 ppp
- 300 dpi

Feedback

MÉDIAS

Longueur maximale du ruban

- 450 m (1476 pi) pied

Type de support d'imprimante

- Étiquette
- Doublé
- RFID
- Étiqueter

Diamètre maximal du rouleau de média

- 213 mm (8,38 pouces)

RÉSEAU

Communication sans fil

- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Radio WWAN

Spécifications RFID

- RFID

Spécifications Bluetooth

- Bluetooth Classic 5.2

- dynamique, EAP PEAP, EAP TTLS, LEAP, EAP RAPIDE, EAP TLS

Spécifications du réseau
- Ethernet 10/100 Mbps

MÉMOIRE ET DONNÉES

Mémoire

- Périphérique de stockage USB externe multi-Go (FAT16/FAT32)

Mémoire flash• 512 Mo mégaoctets

Mémoire RAM

- 256 mégaoctets

MATÉRIEL

Interface de connexion de l'imprimante

- Interface de l'applicateur
- interface industrielle
- Interface parallèle (IEEE 1284)
- RS-232
- Hôte USB 2.0 x2

ÉLECTRIQUE

Fréquence de fonctionnement

- 50 - 60 Hz

Tension de fonctionnement

- 100 - 240 V CA

ENVIRONNEMENTAL

Température de fonctionnement

- +5°C à +40°C (+41°F à +104°F)

Humidité de fonctionnement

- 20 à 85 % sans condensation

Température de stockage

- -20°C à +70°C (-4°F à +152°F)

Humidité de stockage

- 5 à 90 % sans condensation

Feedback

CONDITIONS D'UTILISATION

Durée de la garantie

- Garantie constructeur d'un an

AUTRES

Plate-forme

- Bordure d'imprimante Honeywell

Numéro de produit

UGS	DESCRIPTION
PM65A00000000200	PM65A, ICON, ETH, F HGR, T203, PC US et UE

PM65A00000000210	PM65A, ICON, ETH, F HGR, D203, PC US et UE
PM65A00000000300	PM65A, ICON, ETH, F HGR, T300, PC US et UE
PM65A00000000310	PM65A, ICON, ETH, F HGR, D300, PC US et UE
PM65A10000000200	PM65A,FT,ETH,F HGR,T203,US&EU PC
PM65A10000000206	PM65,FT,ETH,F HGR,T203,CN&IN PC
PM65A10000000300	PM65A,FT,ETH,F HGR,T300,US&EU PC
PM65A10000000306	PM65,FT,ETH,F HGR,T300,CN&IN PC
PM65A10000030200	PM65A,FT,ETH,F HGR,REW+LTS,T203,US&EU PC
PM65A10000030206	PM65,FT,ETH,F HGR,REW+LTS,T203,CN&IN PC

Feedback